



## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

O Instituto de Tecnologia do Paraná certifica que os produtos

Plugue 2P+T, 16A e 20A, não desmontável

cuja certificação foi solicitada pelo fabricante

**Force Line Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda**

CNPJ: 03.762.480/0002-05

Rua Josepha Gomes de Souza, 85 A - Distrito Industrial Pires, km 947 Fernão Dias  
Extrema – MG – Brasil

estão em conformidade com os requisitos da

**NBR NM 60884-1:2010, ABNT NBR 14136:2012, Portaria Inmetro nº 85 (03/04/2006)**

Gerente Executiva do Tecpar Cert

Número do Certificado	<b>10056917</b>
Revisão	<b>00</b>
Emissão	30/08/2021
Validade	30/08/2023

Modelo de certificação: Avaliação do Sistema da Qualidade e ensaios no produto.

A Licença de Uso da Marca de Conformidade está vinculada ao Contrato de Certificação n. pp0384/21 e é válida para os produtos caracterizados no verso.

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do TECPAR e previstas no rac específico. Para a verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Este certificado de conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **01 a 02**



**INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ**

Rua Professor Algcayr Munhoz Mader 3775 CIC CEP 81350-010 Curitiba Paraná Brasil  
Fone (41) 3316 3070 Fax (41) 3316 3061 Site [www.tecpar.br/cert](http://www.tecpar.br/cert) email [cert@tecpar.br](mailto:cert@tecpar.br)

<b>RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS</b>		
<b>MARCA</b>	<b>FAMÍLIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>FORCE LINE / PRO CABOS</b>	Plugue 2P+T, 16A, não desmontável, saída 180°, 250V~, pinos não maciços, sem luvas	Equipado com Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5. Seção de 3x1,50mm <sup>2</sup> .
		Equipado com cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano). Designação 247 NM 53-C5. Seção de 3x1,50 mm <sup>2</sup>
		Equipado com Cabo Flexível Circular, 500V, NBR 14897. Seção de 3x1,50mm <sup>2</sup>
	Plugue 2P+T, 20A, não desmontável, saída 180°, 250V~, pinos não maciços, sem luvas	Equipado com Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5. Seção de 3x2,50mm <sup>2</sup> .
		Equipado com cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano). Designação 247 NM 53-C5. Seção de 3x2,50 mm <sup>2</sup>
		Equipado com Cabo Flexível Circular, 500V, NBR 14897. Seção de 3x2,50mm <sup>2</sup>

Composição do produto: Cloreto de Polivinila (PVC) e Latão

Data da auditoria: 14/06/2021 a 17/06/2021

Relação dos relatórios de ensaios

Laboratório de ensaios: Techmultlab Ensaios Ltda	
Número do relatório de ensaios	Data
RAC 1171/20	05/02/2021